

# جداکننده ثقیلی مواد معدنی بر پایه شستشو و لرزش

## اطلاعات فنی:

- مدل S6 138
- ابعاد عرض 165 سانت در 560 سانت صفحه اصلی
- 18 سانت عرض در 500 سانت ابعاد محل ورود مواد معدنی و آب
- 138 شیار محدب و مستقیم مخصوص جداسازی با عمق های متفاوت 0,5 سانت تا 2,5 سانت
- جنس صفحه مخلوطی از پشم شیشه و فایبرگلاس براده چوب و پلیمر که این مخلوط کمترین میزان خرندهگی در برابر مواد معدنی سرب ، باریت ، منگنز ، روی و ... دارد .
- عمق شیار و جایگیری محدب و مستقیم بودن آن طوری تنظیم شده تا بهترین جداسازی ثقیلی را انجام دهد.
- میزان ورودی ماده معدنی مرطوب به همراه آب برای هر 12 ساعت به نسبت ماده معدنی بنی 5 تا 7 تن می باشد و آب موردنیاز برای هر 12 ساعت 5000 لیتر می باشد.
- سایز ورودی ماده معدنی بین 0 تا کم تر از 1 میلی متر قابل اجراست.
- گیربکس اتومات با قابلیت تنظیم قدرت و تعداد ضربات و ویراتورینگ
- شیب سنج و تنظیم میزان مصرف آب با توجه به سایز و نوع ماده معدنی
- به همراه موتور 1500 دور 1/5 اسب



معدن باریت نارکوه  
بازرگانی  
علیرضا محمدی