



تاریخ: ۱۴۰۲-۱۲-۹
شماره: ۱۱۸۲
پیوست: جزء

دییر محترم انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

موضوع: توضیحات کلی در مورد دستگاه میکسر ارائه شده در کاتالوگ

با سلام :

احتراما، با استحضار حضر تعالی میرساند این میکسر جهت مصرف داخلی برای تولید لوله و اتصالات PVC این شرکت است. که مشخصات کلی این دستگاه به شرح ذیل خدمتتان ارائه میگردد.

میکسر 500 هزار برای شارژ مواد لوله و اتصالات (همزدن مواد pvc با کربنات و استاپلایزر و افزودنی های دیگر) که دارای موتور 75 کیلو وات با مخزن دوجداره استیل است.

مخزن بالایی برای شارژ مواد تا 120 الی 130 درجه سانتیگراد

مخزن پایینی برای سرد کردن مواد شارژ شده

میکسر دارای اینوتور بوده که باعث میشود دینام دستگاه به آرامی سرعت بگیرد و از نیم سوز شدن دینام دستگاه جلوگیری گردد.

MODEL	CAPACITY	EFCTIVE CAPACITY	POWER	ROTATION ESPEED	HEATING METHOD	
DYHI500/1000	500/1000	375/750	55/75/15	430/860/60	HEATING SELF-FRICTION	



جاده تبریز - آذربایجان، جنب نیروگاه حرارتی، شهرک صنعتی غرب تبریز

۰۴۱-۳۲۴۵۹۰۵۴-۸
۰۴۱-۳۲۴۵۹۰۵۷



www.mahanpt.com

DYHL系列混料机组

DYHL Series Mixers



特点及用途：DYHL系列混料机组采用PLC控制，主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥，以及ABS、聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥，脱挥等工艺，也可用于酚醛树脂的混合。该机组将热与冷混工艺结合一起，完成热混的物料自动进入冷混使其冷却，排除残余气体，并可防止结块。

Features and application: Controlled by PLC microcomputer,DYHL series mixer mainly used batching.mixing.coloring and drying for various resins,such as PE PP and PVC,as well as the drying and volatilizing process of engineering plastics such as ABS and polycarbon-ate before shaping,It can also be used for bakelite. this unit has combined the technology of hot mixing and cool mixing. Material enter into cool mixing after hot mixing automatically and it can increase venting and prevent blocking

技术参数 Technical parameter

型号 Model	总容积 Capacity (L)	有效容积 Effective Capacity (L)	电机功率 Power (kW)	搅拌浆转速 Rotation speed (r/min)	加热方式 Heating method	冷却方式 Cooling method
DYHL500/1000	500/1000	375/750	55/75/15	430/860/60	Heating Self-Friction	