



压纹后









简介

PURBINDER MP830 / MP730
食品包装复合用途的双组分无溶剂

适用范围

适用于各类塑/膜、镀铝膜等材料
的表面涂覆性、透明度和光泽性，对
材料有良好的相容适应性。具有优异
不同地区或气候环境条件下于30 - 40
秒内良好，其最高加工线速度可达到3
适用于塑/膜水基包装结构的复合及应
用其它塑料品级及加工工艺进行有效粘

典型应用范围

- BOPP/PP
- PET/PE
- BOPA/PP
- BOPP/PVDC/PE
- BOPP/VND

薄膜在复合前需经电晕处理，并达到足够的达

	PURBINDER MP830	PURBINDER MP730
粘度	10000 cP	10000 cP
固含量	100%	100%
粘度 (23°C)	2.000 - 2.500 mPa·s	500 - 1.000 mPa·s
粘度 (23°C)	1.12 g/cm ³	0.98 g/cm ³
包装	2.5 kg	1.5 kg
保质期 (未开封)	12个月	12个月
保质期 (开封后)	3个月	3个月

注：以上数据仅供参考

原料	规格	型号
PVC/PE/PVCK	规格	规格

1. 规格要求
厚度均±0.01mm，宽度±0.1mm