

RAM MILLING MACHINE

XL6436滑枕铣床



- ✦ 数显尺为选配
- ✦ DRO is optional accessories

机床可定做回转工作台
Rotary table can be ordered
at special request

- ✦ X、Y、Z三方向进给采用一个伺服电机控制。
- ✦ Machine with automatic feed controlled one servo motor in XYZ-axis.
- ✦ 使用一个手柄控制XYZ进给、正向和反向运动。
- ✦ Use one handle to control forward and reverse movement in XYZ-axis.

主要技术参数	Specification	Unit	XL6436C	XL6436CL
工作台面尺寸	Table size	mm	1325 × 360	1600 × 360
工作台行程(X/Y/Z)	Table travel (X/Y/Z)	mm	1100/320/450	1300/320/450
工作台进给速度(X/Y/Z)	Table feed (X/Y/Z)	mm/min	30-750/20-500/15-375	
主轴轴孔锥度	Spindle taper		7: 24 ISO50(H)卧 7: 24 ISO50(V)立	
滑枕行程	Arm travel	mm	550	
立轴端面至工作台面距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	196-646	
卧轴中心至工作台面距离	Distance between horizontal nose and table surface	mm	20-470	
卧轴孔中心至悬梁平面距离	Distance between spindle axis and arm surface	mm	200	
主轴转速范围	Spindle speed range	r.p.m	12 steps 60-1750(V)立	12 steps 60-1800(H)卧
T型槽数/槽宽/槽距	T-slots(NO./width/pitch)	mm	3/18/80	
主传电动机功率	Main motor power	Kw	5.5 (H) 4(V)	
三项进给交流伺服店家扭矩	3 to feed Ac servo motor torque	N.m	10	
外形尺寸	Overall size	mm	2245 × 2100 × 2000	2520 × 2100 × 2000
机床重量 (净重)	Net weight	kg	2750	2800

RAM MILLING MACHINE

XL6436滑枕铣床



- ✦ 数显尺为选配
- ✦ DRO is optional accessories

机床可定做回转工作台
Rotary table can be ordered
at special request

- ✦ X、Y、Z三方向进给采用一个伺服电机控制。
- ✦ Machine with automatic feed controlled one servo motor in XYZ-axis.
- ✦ 使用一个手柄控制XYZ进给、正向和反向运动。
- ✦ Use one handle to control forward and reverse movement in XYZ-axis.

主要技术参数	Specification	Unit	XL6436C	XL6436CL
工作台面尺寸	Table size	mm	1325 × 360	1600 × 360
工作台行程(X/Y/Z)	Table travel (X/Y/Z)	mm	1100/320/450	1300/320/450
工作台进给速度(X/Y/Z)	Table feed (X/Y/Z)	mm/min	30-750/20-500/15-375	
主轴轴孔锥度	Spindle taper		7: 24 ISO50(H)卧 7: 24 ISO50(V)立	
滑枕行程	Arm travel	mm	550	
立轴端面至工作台面距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	196-646	
卧轴中心至工作台面距离	Distance between horizontal nose and table surface	mm	20-470	
卧轴孔中心至悬梁平面距离	Distance between spindle axis and arm surface	mm	200	
主轴转速范围	Spindle speed range	r.p.m	12 steps 60-1750(V)立	12 steps 60-1800(H)卧
T型槽槽数/槽宽/槽距	T-slots(NO./width/pitch)	mm	3/18/80	
主传电动机功率	Main motor power	Kw	5.5 (H) 4(V)	
三项进给交流伺服店家扭矩	3 to feed Ac servo motor torque	N.m	10	
外形尺寸	Overall size	mm	2245 × 2100 × 2000	2520 × 2100 × 2000
机床重量(净重)	Net weight	kg	2750	2800