
















مشخصات فنی

شرکت دانا نقش نگار (دانش بنیان)
شماره پرونده 666930665

HS CODE : 84223000 Item 1-5,11-15,21 , 84229090 Item 6-10,16-20,22

prodcut name	Picture	مشخصات فنی	model	Qty(PCS)	کاربرد کالا	موارد مصرف
1 Piston Filling Machine		<p>model: Full pneumatic type (machine's appearance depend on filling volume).</p> <p>Suitable filling range:5 - 50ml. Air pressure: 0.4-0.6Mpa.</p> <p>Filling speed: 20-30 bottles/min depend on operation speed and filling volume.</p> <p>Filling accuracy:1% more or less depend on filling volume.</p> <p>Suit for: fill viscous or thin product, likeas: honey,shampoo,cream ,lotion,etc.</p> <p>Anti-drip function: Yes. 4mm and 8mm. Package size:60*34*34cm. Package weight:13kg. (package depend model)</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-A02 (5-50ML)	10	برای استفاده در کارگاههای کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاههای پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار دارد	کارگاههای کوچک و آزمایشگاههای مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات غلیظ
2 Electric and Pneumatic Single Heads Paste Filling		<p>voltage:110/220V ,50/60HZ(customized).</p> <p>Power:25W.Filling heads: single nozzles.</p> <p>Suitable filling range:3 - 30ml, 10-100ml, 30- 300ml, 50-500ml, 100-1000ml,500-3000ml, 1000 - 5000ml.</p> <p>Air pressure: 0.4- 0.6Mpa.</p> <p>Filling speed: 5-25bottles/min depends on filling product and filling volume.</p> <p>Filling accuracy:1%more or less depend on filling volume.</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-G1WG (50-500ml)	15	برای استفاده در کارگاههای کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاههای پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار دارد	کارگاههای کوچک و آزمایشگاههای مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات غلیظ
3 Electric and Pneumatic Single Heads Paste Filling		<p>voltage:110/220V ,50/60HZ(customized).</p> <p>Power:25W.</p> <p>Filling heads: single nozzles.</p> <p>Suitable filling range:3 - 30ml, 10-100ml, 30- 300ml, 50-500ml, 100-1000ml,500-3000ml, 1000 - 5000ml.</p> <p>Air pressure: 0.4- 0.6Mpa.</p> <p>Filling speed: 5-25bottles/min depends on filling product and filling volume. Filling accuracy:1%more or less depend on filling volume.</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-G1WG (100-1000ML)	10	برای استفاده در کارگاههای کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاههای پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار دارد	کارگاههای کوچک و آزمایشگاههای مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات غلیظ
4 Electric and Pneumatic Double Heads Paste Filling		<p>Voltage:110/220V ,50/60HZ(customized).</p> <p>Power:50W.</p> <p>Filling heads: 2 nozzles.</p> <p>Suitable filling range:3 -30ml, 10-100ml, 30- 300ml, 50-500ml, 100-1000ml, 500-3000ml, 1000 - 5000ml.</p> <p>Air pressure: 0.4-0.6Mpa.</p> <p>Filling speed: 10-50 bottles/min depend on filling product and filling volume.</p> <p>Filling accuracy:1% more or less depend on filling volume. Suit for: fill viscous product, like as honey,shampoo,cream,lotion, etc. Anti-drip function: Yes.</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-G2WG (50-500ml)	5	برای استفاده در کارگاههای کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاههای پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار دارد	کارگاههای کوچک و آزمایشگاههای مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات غلیظ
5 Electric and Pneumatic Double Heads Paste Filling		<p>Voltage:110/220V ,50/60HZ(customized).</p> <p>Power:50W.</p> <p>Filling heads: 2 nozzles.</p> <p>Suitable filling range:3 -30ml, 10-100ml, 30- 300ml, 50-500ml, 100-1000ml, 500-3000ml, 1000 - 5000ml.</p> <p>Air pressure: 0.4-0.6Mpa.</p> <p>Filling speed: 10-50 bottles/min depend on filling product and filling volume. Filling accuracy:1% more or less depend on filling volume. Suit for: fill viscous product, like as honey,shampoo,cream,lotion, etc. Anti-drip function: Yes.</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-G2WG (100-1000ML)	5	برای استفاده در کارگاههای کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاههای پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار دارد	کارگاههای کوچک و آزمایشگاههای مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات غلیظ
6 25L Heating and Mixing Hopper Spare part		<p>The hopper with mixer and heating function.</p> <p>Mixing speed: adjustable Heatingtemperature: adjustable (depend on heating material boiling point)</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-G1WG (with heater and mixer)	3	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های ساخت شرکت	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت
7 25L Heating Hopper		<p>The hopper with mixer and heating function. Mixing speed: adjustable Heatingtemperature: adjustable (depend on heating material boiling point)</p> <p>Suitable for : fox on filling machines</p>	YTK-G1WG (Only heating)	5	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های ساخت شرکت	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت

8	25L Hopper with Mixer		The hopper with mixer and heating function. Mixing speed: adjustable Heating temperature: adjustable (depend on heating material boiling point) Suitable for : fox on filling machines	YTK-G1WG (only mixing)	5	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های ساخت شرکت	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت
9	Electric and Pneumatic Double Heads Liquid Filling Machine		Voltage:110/220V,50/60HZ(customized). Power:50W. Filing heads: 2 nozzles. Suitable filling range:3 -30ml, 10-100ml,30- 300ml, 50-500ml, 100-1000ml, 500-3000ml, 1000 - 5000ml. Air pressure: 0.4-0.6Mpa. Filling speed: 10-50 bottles/min depend on filling product and filling volume. Filling accuracy:1% more or less depend on Suitable for : fox on filling machines	YTK-G2WY (head10 0-1000ML)	5	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های ساخت شرکت استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای پر کردن بطری های تا حجم 50 میلی لیتر
10	Electric and Pneumatic one Heads Liquid Filling Machine		Voltage:110/220V,50/60HZ(customized). Power:50W. Filing heads: 1 nozzle. Suitable filling range:3 -30ml, 10-100ml, 30- 300ml, 50-500ml, 100-1000ml, 500-3000ml, 1000- 5000ml. Air pressure: 0.4-0.6Mpa. Fillingspeed: 10-50 bottles/min depend on filling product and filling volume. Filling accuracy:1% more or less depend on filling volume. Suitable for : fox on filling machines	YTK-G1WY (one head 100-1000ML)	10	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های ساخت شرکت استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای پر کردن بطری های تا حجم 50 میلی لیتر
11	Liquid Filling Machine		Voltage:110/220V,50/60HZ(customized). Power:30W. Suitable filling range: 5-3500g. Maximum suction: 2meters.Maximum flow: 3.2L/min. Filling accuracy:0.5% more or less depend on filling . Suit for: fill pure liquid product, like as beverage, essential oil, etc. Anti-drip function: Yes. Package size: 36*38*25cm Suitable for : fox on filling machines	YTK-1 (Single Head)	20	برای استفاده در کارگاه های کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاه های پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات رقیق
12	Liquid Filling Machine -NEW		Voltage:AC18V-260V(customized). Power:30W. Suitable filling range: 5-3500g.Maximum suction: 2meters. Maximum flow: 3.2L/min. Filling accuracy:0.5% more or less depend on filling volume. Suit for: fill pure liquid product, like as beverage, essential oil, etc. Anti-drip function: Yes. Package size: 36*38*25cm Suitable for : fox on filling machines	YTK-GFK160 (Without foot pedal)	10	برای استفاده در کارگاه های کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاه های پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات رقیق
13	Peristaltic Pump Filling		Power:80W Filling speed:4L/min Filling nozzles diameter: 6mm, 4mm. Filling error:0.5% Machine material: stainless steel shell. Pump type: peristaltic pump Filling volume depend on filling time setting. Machine size:400*360*270mm Suitable for : fox on filling machines	YTK-R180	2	برای استفاده در کارگاه های کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاه های پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان سیلند اصلی دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای پر کردن بطری مواد شوینده های تا حجم 50 میلی لیتر مخصوص مایعات رقیق با خورندگی بالا
14	Manual Induction Aluminum Foil Sealing		Voltage:220/110V, 50/60HZ Power: 1200W Sealing diameter:20 -80mm,15 -50mm,20 -90mm,70 -120mm. Sealing bottle just can be plastic material, Suitable for : fox on filling machines	YTK-DGYF-S500A (F200)	50	برای استفاده در کارگاه های کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاه های پرکن چند نازل و استفاده از آن بعنوان واحد اصلی	کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای سیل کردن با حجم بطری های مواد شوینده کم
15	Manual Induction Aluminum Foil Sealing		Voltage:220/110V, 50/60HZ Power: 1200W Sealing diameter:20 -80mm,15 -50mm,20 -90mm,70 -120mm. Sealing bottle just can be plastic material, Suitable for : fox on filling machines	YTK-DGYF-S500A (F500)	50	برای استفاده در کارگاه های کوچک بصورت تکی و همچنین نصب بر روی دستگاه های سیل چند نازل و استفاده از آن بعنوان واحد اصلی	کارگاه های کوچک و آزمایشگاه های مواد شیمیایی برای سیل کردن با حجم بطری های مواد شوینده کم
16	Automatic Paging Machine		Voltage:110/220V,50/60HZ(customized).Power:120W Conveyor speed:10 -50 meters/min(adjustable) Loading weight:8kg Suitable item width: W50 - 300mm Suitable item thickness: 0.1-5mm Conveyor width:250mm Suitable for : fox on filling machines	YTK-FYJ300	1	و دستگاه های چاپگر لیبیل چسبان ساخت شرکت بر روی این دستگاه وصل میشود و این دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت کارگاه های کوچک این دستگاه بصورت نمونه است جدا کننده
17	Packing Machine		powder. Suitable bag width:13.5 -15cm(one bag width need one bag former) Suitable bag length: 1-16cm(adjustable) Bag roll suggest diameter:300mm (6kg) Suitable for : fox on filling machines	YTK-SBP300 (Back side sealing way)	2	دستگاه های چاپگر و لیبیل چسبان ساخت شرکت بر روی این دستگاه وصل میشود و این دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن مواد شوینده های ساخت شرکت کارگاه های کوچک این دستگاه بصورت نمونه است پودری

18	Packing machine for liquid machine		width need one bag former) Suitable bag length: 1-16cm(adjustable) Bag roll suggest diameter:300mm(6kg) Packing speed:3 – Suitable for : fox on filling machines	YTK-LP200	2	دستگاههای چاپگر و لیبل چسبان ساخت شرکت بر روی این دستگاه وصل میشود و این دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های مواد شوینده ساخت شرکت این دستگاه بصورت نمونه است بودری پرکن ساشه ای مایعات
19	Packing machine for Viscosity liquid		width need one bag former) Suitable bag length: 1-16cm(adjustable) Bag roll suggest diameter:300mm(6kg) Packing speed:3 – Suitable for : fox on filling machines	YTK-LP200 (Back sealing way)	1	دستگاههای چاپگر و لیبل چسبان ساخت شرکت بر روی این دستگاه وصل میشود و این دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های مواد شوینده ساخت شرکت این دستگاه بصورت نمونه است پرکن ساشه ای مایعات
20	Packing machine for Viscosity liquid		width need one bag former) Suitable bag length: 1-16cm(adjustable) Bag roll suggest diameter:300mm(6kg) Packing speed:3 – Suitable for : fox on filling machines	YTK-LP200 (side sealing way)	1	دستگاههای چاپگر و لیبل چسبان ساخت شرکت بر روی این دستگاه وصل میشود و این دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	بعنوان قطعه یدکی بر روی پرکن های مواد شوینده ساخت شرکت این دستگاه بصورت نمونه است پرکن ساشه ای مایعات
21	Flat surface labeling machine		Volatge : 220V 50Hz/110V 60Hz Power : 120W Speed : 10-30pcs/min Accuracy : ±1mm label inner roll diameter : 75mm label outer roll diameter : 270mm Min label size: L25mm*W25mm Max label size: L60mm*W120mm Suitable for : fox on filling machines	YTK-60 (without date printer)	1	دستگاههای چاپگر ساخت شرکت بر روی این دستگاه وصل میشود و این دستگاه نقش مکمل و تسهیل در کار را دارد	کارگاههای کوچک این دستگاه بصورت نمونه است دستگاه لیبل چسبان تخت نیمه اتوماتیک
22	Manual Hand Held Capping Spare par		Voltage:AV 220V , 50HZ Power:70W Sealing speed:30 bottles/min (according to the proficiency) Sealing cap diameter:10 - 20mm ,20-30mm ,30-40mm ,40-50mm(adjustable) Bottle height No limit Suit for: kinds of material for screw caps, like as water bottles' caps, essential oil bottle caps and so on Package, only spare parts	YTK-EC01	10	لوازم یدکی در بند دستگاه در بند	قطعات یدکی دستگاه در بند بطری مواد شوینده