


مشخصات فنی کالا		<b>پتروشیمی پارس کیمیا کلر</b> Pars Chemia Chlor Co. 
تاریخ تجدیدنظر: 99/11/28	کد شناسایی: ST-FR-13/Rev01	
شماره:	تاریخ:	

مشخصات فنی الکتروود جرقه زن راکتور اسید

قطر الکتروود: ۱۰ میلی متر

دمای قابل تحمل ۶۰۰ درجه سانتیگراد

طول: ۵۲.۵ سانتی متر

طول با رزوه و جرقه: ۵۴ سانتی متر

جنس مغزی الکتروود: **Hastelloy C276 or Zr705**




واحد انبار:

نام و امضاء:

واحد درخواست کننده:

نام و امضاء:

مشخصات فنی کالا		پتروشیمی پارس کیمیا کلر Pars Chemia Chlor Co.	
کد شناسایی: ST-FR-13/Rev01	تاریخ تجدیدنظر: 99/11/28		
تاریخ:	شماره:		

مشخصات فنی چرکه زن راکتور اسید


مدل: TQ-AF-SM-200

ولتاژ ورودی: 220 V AC

سیگنال خروجی: K

شرکت سازنده: Tongqiu Anticorrosion Engineering Technology co



مشخصات فنی کالا		پتروشیمی پارس کیمیا کلر Pars Chemia Chlor Co.	
کد شناسایی: ST-FR-13/Rev01	تاریخ تجدیدنظر: 99/11/28		
تاریخ: شماره:	شماره:		



واحد اتيار:	واحد درخواست کننده:
نام و امضاء:	نام و امضاء:

مشخصات فنی کالا

تاریخ تجدیدنظر: 99/11/28

کد شناسایی: ST-FR-13/Rev01

شماره:

تاریخ:

پتروشیمی پارس کیمیا کلر

Pars Chemia Chlor Co.



مشخصات فنی: پرشر اکسپلوژن PSH-3201

XING QIU 南通星球石墨设备有限公司 NANTONG XINGQIU GRAPHITE EQUIPMENT CO.,LTD.		靶式流量计 TARGET FLOWMETER		图号 DOC. NO	201302(07)C05-03-02-F10						
用户 Client:				页号 SHEET NO	1 OF 1						
GENERAL	1 序号 Item No.						0				
	2 位号 Tag No.	FS3223AB	FS-3221AB	PSH-3201AB			0				
	3 用途 Service	合成炉炉体循环水流量开关 Synthetic furnace circulating water flow switch	炉顶冷却吸收器循环水流量开关 Furnace top cooling absorption circulating water flow switch	炉顶防爆开关 Furnace top explosion-proof switch			0				
	4 P&ID号 P&ID No.	201302(07)C01 03 32	201302(07)C01 03 32	201302(07)C01 03 32			0				
	5 管道编号/设备位号 Line No. / Equipment No.	4"-CWR-3222AB-16A1	4"-CWR-3221AB-16A1	R-701AB			0				
	6 管道规格(外径x壁厚) Pipe Size (ODxT) mm	114.3X5	114.3X5				0				
	7 环境温度 Ambient Temperature °C						0				
	8 危险区域等级 Area Classification						0				
PROCESS DATA	9 工艺介质 Process Fluid	循环水 Circulating water	循环水 Circulating water				0				
	10 介质状态 Fluid State	液体/Liquid	液体/Liquid				0				
	11 操作温度 Oper. Temp. °C Nor./Max.	amb	amb				0				
	12 操作压力 Oper. Press. MPa(G) Nor./Max.	0.25	0.25				0				
	13 最小流量 Minimum Flow						0				
	14 正常流量 Normal Flow	30 m3/h	45 m3/h				0				
	15 最大流量 Maximum Flow						0				
	16 基准密度 Refer. Density kg/Nm3						0				
	17 操作状态密度 Density at Oper. Cond. kg/m3	1000	1000				0				
	18 分子量 Molecular Weigh						0				
	19 操作状态粘度 Viscosity at Oper. mPa.s						0				
20 允许最大压力损失 Max. Delta P loss Allowable						0					
21						0					
22 设计温度 Design Temperature °C	85	85				0					
23 设计压力 Design Pressure MPa(G)	0.6	0.6				0					
FLOWMETER SPECIFICATION	24 型号 Model	FS-10E	FS-10E	SM-20S			0				
	25 形式 Type	靶式流量开关 Target flow switch	靶式流量开关 Target flow switch				0				
	26 测量范围 Measuring Range						0				
	27 精度 Accuracy	±1%	±1%	±1%			0				
	28 触点动作形式 Contact Action Type	SPDT,单刀双掷开关	SPDT,单刀双掷开关	SPDT,单刀双掷开关			0				
	29 触点容量 Contact Rating	220V 2A	220V 2A	220V 2A			0				
	30 设定值 Set Point #1	L:	L:	L:			0				
	31 测量元件材料 Element Material	304	304	304			0				
	32 过程连接形式,标准 Process Conn. Type, Standard	螺纹 Thread	螺纹Thread	螺纹Thread			0				
	33 尺寸,等级及密封面 Connection Size, Rating, Facing	1"NPT(M)	1"NPT(M)				0				
TRANSMITTER SPEC	34 型号 Model						0				
	35 形式 Type						0				
	36 输出信号 Output Signal	一常开/一常闭 NO/NC	一常开/一常闭 NO/NC	一常开/一常闭 NO/NC			0				
	37 电源 Power Supply	--	--				0				
	38 电气接口尺寸 Cable Entry	M20x1.5(F)	M20x1.5(F)	M20x1.5(F)			0				
	39 防护等级 Protection Class	IP65	IP65	IP65			0				
	40 防爆认证 Explosion-proof Certification	Exd II CT4	Exd II CT4	Exd II CT4			0				
ACCESSORIES	41 就地指示表 Local Indicator	--	--				0				
	42 积算 Totalizer	--	--	按之前订做的方式制作 Produce according to the type ordered			0				
	43						0				
	44						0				
OTHERS	45 安全等级 Safety Integrity Level (SIL)	--	--				0				
	46						0				
	47						0				
NOTE	48 制造商 Manufacturer	上海飞卓电子科技有限公司	上海飞卓电子科技有限公司	上海飞卓电子科技有限公司			0				
	49						0				
	50						0				
Rev	Note	By	Date	Rev	Note	By	Date	Rev	Note	By	Date
0				1				2			
3				4				5			

واحد انبار:  
نام و امضاء:

واحد درخواست کننده:  
نام و امضاء: